

Sistema di telecontrollo GSM/GPRS

Il sistema dinaNet consente di effettuare controlli ed azionamenti in modo remoto in tempo reale utilizzando le risorse più avanzate della comunicazione telefonica e di internet.

Piccolo e facilmente integrabile negli impianti di sicurezza è facile da installare e controllare. Ha un potente sistema di memorizzazione di eventi per cui potete ottenere tutte le informazioni sul funzionamento e l'attività di dinaNet anche a distanza di giorni.

I dati e gli allarmi gestiti sono accessibili sia tramite telefono cellulare gsm e/o gprs che tramite qualsiasi computer collegato ad internet.

Per la sorveglianza è disponibile un collegamento a quattro telecamere di qualità in rete locale che vi consentono di vedere quanto succede ovunque e di accedere ad immagini ad alta risoluzione collegate ad eventi di allarme.



Caratteristiche

- integrabile immediatamente nei sistemi di sicurezza e controllo
- estrema facilità d'uso
- 5 ingressi digitali
- 4 uscite digitali (due su relè)
- accessibile in rete GSM tramite chiamate ed SMS
- accessibile in rete GPRS con cellulari WAP tramite pagine HTML
- accessibile via Internet tramite pagine HTML
- trasmette chiamate, SMS ed e-Mail
- lettore di SIM card integrata
- interfacciabile a 4 telecamere WEB
- tempi di accesso e comunicazione dell'ordine dei secondi

Accessori

- protocollo NMEA di localizzazione GPS
- ingressi e uscite digitali/analogiche tramite RS-485
- 2 ingressi analogici differenziali

Sommario

dinaNet consente una elevata gestione di dati sia tecnologici che di allarme. Dispone inoltre di un modem GSM/GPRS estremamente efficace per il rapido collegamento ad Internet e l'accesso alle informazioni tramite SMS, e-Mail e semplici pagine WEB.

Attraverso Internet, accessibile con cellulari e PC, è possibile attivare e disattivare utenze, controllare ingressi ricevendo situazioni di allarme, analizzare quanto è successo nel tempo e, soprattutto, vedere immagini in tempo reale e immagini di allarme con una risoluzione che varia da 160*120 fino a 640*480 pixel.

In caso di allarme è possibile programmare la comunicazione di chiamate telefoniche, SMS, e-Mail e la memorizzazione di immagini da telecamere.

La programmazione è user-friendly tramite RS-232 locale o collegamento GSM dati.

Funzioni come il ping rendono poi dinaNet un apparato unico nel campo della protezione dei sistemi garantendo l'emissione di allarmi anche in caso di effrazione distruttiva.

dinaNet viene fornito di tutti i software e gli hardware necessari ad un rapido ed immediato utilizzo.

Applicazioni

- sicurezza e sorveglianza
- telecontrollo di impianti tramite cellulare e Pc
- videocontrollo di sistemi ad elevata protezione
- registrazione di eventi tecnologici e di allarme



Supporto

www.dinanet.it
info@dinanet.it

